CURVED FLAP DISC

Hybride lamellenschijf voor de perfecte lasnaadafwerking.

Deze lamellenschijf levert uitstekende prestaties en een fijne oppervlaktekwaliteit op zowel staal als roestvrij staal (INOX). Dankzij het speciale ontwerp is de schijf ideaal voor de bewerking van hoeklasnaden, waar precisie, controle en een gelijkmatige materiaalafname cruciaal zijn.

verspaning:	●●●●●●●●
levensduur:	●●●●●●●○
finishing:	●●●●○○○○

aanbevolen vermogen: vanaf 1200 W

INOX · HOOGWAARDIGE LEGERINGEN · ALU · STAAL

korrel:	**keramisch**
drager:	**polyester**
top coating:	**ja**
werkdruk:	**gemiddeld**

TOEPASSINGEN

- **Veelzijdig toepasbaar**
  Combineert de functionaliteit van een lamellenschijf met extra precisie voor hoeknaadbewerking.
- **Betrouwbaar consistent**
  Garandeert een perfecte radius van 8mm voor een uniforme afronding.
- **Efficiënt in gebruik**
  Maakt snel, gecontroleerd en nauwkeurig slijpen van hoeklasnaden mogelijk.



KERAMISCHE KWALITEIT



CURVED FLAP DISC



diameter	korrel	code	max TPM	
Ø 125	40	**FCC/40/125**	12000	10
Ø 125	60	**FCC/60/125**	12000	10

